

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	Techniclean AS 58
코드	457084-KR08
SDS #	457084
공급자	비피코리아주식회사 서울특별시 강남구 테헤란로 302, 19층 (역삼동) 우편번호: 06210
긴급전화 번호	전화번호: 1577-1904 Carechem: +65 3158 1074 (24/7)
제품의 권고 용도와 사용상의 제한 물질/혼합물의 용도	세정제. 특수 적용처에 대한 조언을 얻으려면 제품설명서나 당사의 영업 또는 기술 담당자에게 문의바람.

2. 유해성·위험성

GHS 분류	인화성 액체 - 분류 3 흡인 유해성 - 분류 1
예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목 그림문자	 
신호어	위험
유해·위험 문구	H226 - 인화성 액체 및 증기. H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
예방조치 문구	
예방	P280 - (보호장갑, 보호의과 보안경또는안면보호구)를(을) 착용하십시오. P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
대응	P301 + P310, P331 - 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 토하게 하지 마십시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복을 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
저장	P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	피부 탈지.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 분류 물질
탄화수소 용매
유해화학물질

화학물질명	이명	CAS번호	%
Alkanes, C9-12-iso-	C9-12-Iso-alkanes; Isopar K; Isopar H; Isopar G; Alkanes, C9-12-iso; C9-12-isoalkanes; Alkanes, (C=9-12)-iso-; Alkanes,C9-12,iso; ALKENES,C9-12,ISO; Isoalkanes	90622-57-4	100

유해하지 않는 성분

유해하지 않는 성분은 포함하고 있지 않음

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물질로 분류되어 이 항에 보고 되어야 하는 첨가물을 더이상 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계에 대한 자료는 8항을 참고하십시오.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때 접촉한 경우, 즉시 다량의 물로 15분 이상 세안할 것. 눈꺼풀이 안구와 떨어지도록 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 의사의 진단을 받을 것.

피부에 접촉했을 때 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적절한 피부 세정제를 사용하십시오. 제거하기 전에 물로 오염된 옷을 담그십시오. 오염된 옷에 발화가 될 경우에는 정전기 스파크의 위험이 있으므로 이를 방지하기 위하여 반드시 필요합니다. 오염된 옷은 화재 위험이 있습니다. 오염된 가죽과 신발은 반드시 폐기해야 합니다. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 피부자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

흡입 흡입한 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

먹었을 때 구토를 유도하지 말 것. 의식이 없는 사람에게 입으로 아무 것도 먹이지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 삼켰을 경우. 폐에 손상을 입혀 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. 즉시 의학적 치료를 받을 것.

응급처치 및 의사의 주의사항

특별한 처방법 특정한 치료법은 없음.

기타 의사의 주의사항 일반적으로 치료는 증상에 따라 이루어져야 하며 증상 완화에 주안점을 두어야 함
제품은 삼키거나 장 내용물을 구토함으로써 흡입될 수 있습니다. 이는 심각하고 잠재적으로 치명적인 화학적 폐렴이 발생할 수 있기 때문에, 즉시 응급 조치를 취해야 합니다. 흡입의 위험이 있기 때문에 구토 유도와 위세척은 피해야 합니다. 기관 내 삽관 후에만 위세척을 수행해야 합니다. 심장박동 불규칙이 발생하는지 모니터링하십시오.

응급처리자의 주의사항 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조자가 위험할 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

소화제

적절한 소화제

분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.

부적절한 소화제

물 분사를 하지 말 것.

화학물질로부터 발생하는 특정 위험성

인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음.

연소시 발생 유해물질

산화제는 다음 내용을 포함할 수 있습니다:
탄소산화물 (CO, CO₂)

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압자는 자급식호흡기(SCBA) 및 완전방화복을 착용할 것. 화재 진압자 보호복의 보호능력에는 한계가 있음.

소방대원을 위한 특별보호조치

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉각시키기 위해 물 분무를 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

즉시 긴급요원에게 연락할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것. 바닥이 미끄러울 수 있으니 넘어지지 않도록 주의하십시오. 모든 발화원을 제거할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 빗물에 분산되거나 토양, 수로, 배수 및 하수에 유입되지 않도록 할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

정화 또는 제거 방법

소량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 비활성 물질로 흡수하여, 적절한 폐기용 용기에 담을 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 처리방법과 관련장비는 대기 중 폭발에 관련된 규정과 산업 규정을 준수하여 시행하십시오.

대량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 구조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 처리방법과 관련장비는 대기중 폭발에 관련된 규정과 산업 규정을 준수하여 시행하십시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

방제 조치

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 삼키지 말 것. 삼켰을 경우, 폐에 손상을 입혀 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. 입으로 빨지 마십시오. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 원래의 용기 또는 혼축 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 방폭형의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 정전기 방지대책을 취할 것. 물질을 이동시키기 전에, 운반중의 용기나 용구를 접지하고 정전기를 방전시켜 화재나 폭발을 방지할 것. 빈 용기에 제품 잔류물이 남아있을 수 있으며 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것. 피부에 장기 또는 반복 접촉되지 않도록 할 것. 금속 작업 중에 공구 또는 도구에서 발생한 고체 입자는 유체를 오염시켜 피부에 찰과상을 일으킬 수 있습니다. 이러한 찰과상으로 인해 피부 침투가 발생한 경우, 최대한 신속히 응급 치료를 실시하십시오. 공구 또는 도구에

7. 취급 및 저장방법

일반적 산업 위생에 관한 조언	크롬, 코발트, 니켈 등 특정 금속이 존재할 경우 절삭 유제가 오염되고 그 결과 피부 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 열·스파크·화염과 같은 점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연. 밀폐된 공간에서 안개, 연무, 증기등을 농축시키면 폭발성 공기가 형성될 수도 있음. 과도하게 튀거나, 교반 또는 가열을 피해야함.  물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 취급 후에 물로 완전히 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)	다음 온도 사이에서 보관할 것: 5 – 35℃ (41 – 95°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 이 제품과 함께 사용하도록 설계된 장비/컨테이너에만 보관하고 사용하십시오. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 누출방지 및 개인보호구

<u>관리 한계치</u>	<table><tr><th data-bbox="99 756 950 808">화학물질명</th><th data-bbox="950 756 1518 808">누출기준</th></tr><tr><td data-bbox="99 808 950 861">없음.</td><td data-bbox="950 808 1518 861"></td></tr></table>	화학물질명	누출기준	없음.	
화학물질명	누출기준				
없음.					
<u>생물학적 누출 지수</u>	알려진 누출 지수가 없습니다.				
영업비밀 성분을 포함 기타 성분:	해당없음				
<u>추천하는 모니터링 과정</u>	적절한 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함. 유해 물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.				
<u>적절한 공학적 관리</u>	화학 물질을 사용하는 모든 활동은 인체 유해성 평가를 받아서 누출을 적절히 통제해야 합니다. 개인 보호 장비는 다른 통제 수단 형식(예: 엔지니어링 통제)을 적절히 평가한 후에 고려해야 합니다. 개인용 보호 장비는 적절한 표준을 준수하고, 사용 용기에 적합해야 하며 좋은 상태를 유지하고 적절하게 유지보수되어야 합니다. 선택 및 적절한 표준에 대해서는 개인용 보호 장비 공급자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 해당 국가의 표준 기관에 문의하십시오. 환기 장치 또는 기타 기술상의 통제를 통해 직업 안전상 누출 한도 이하로 공기중의 밀도를 유지시키십시오. 최종적인 보호용 장비의 선택은 위험 평가에 따라 달라집니다. 개인용 보호 장비의 모든 품목이 조화를 이루는 것이 중요합니다.				
<u>환경 누출 관리</u>	배기장치나 작업 공정 설비로 인한 배출이 환경법 규정에 따르고 있는지 검토해야 한다. 경우에 따라서 배출을 허용 수준으로 이하로 낮추기 위해 가스 세정기(fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요함.				
<u>개인 보호구</u>	호흡기 보호				
호흡기 보호	충분히 환기되는 상태에서 사용할 것. 환기가 충분하지 않는 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 권장: 반 안면 마스크 – 유기성 증기 여과기(유형 A). 호흡기 보호를 위하여 올바른 선택을 하는 것은 다루는 화학 물질, 작업 및 사용 환경 그리고 호흡기 장비의 조건에 달려 있습니다. 안전 절차는 사용할 각각의 장비를 위해 개발되어야 합니다. 따라서, 호흡기 보호 장비는 공급자/제조자와의 협의 및 작업 조건의 완전한 평가가 이루어진 다음 선택되어야 합니다.				
눈 보호	측면 차폐형 보안경				

제품명	Techniclean AS 58	제품 코드	457084-KR08	페이지:	5/12
버전	10	최종 작성일자	19/08/2024.	형식	한국어
			6.0.1	(South Korea)	(KOREAN)

9. 물리화학적 특성

비중	자료 없음.
밀도	<1000 kg/m ³ (<1 g/cm ³) 에 15℃
n 옥탄올/물 분배계수	해당 없음.
자연발화 온도	자료 없음.
분해 온도	자료 없음.
점도	동점도: <7 mm ² /s (<7 cSt) 에 40℃ 동점도: 1 – 2.3 mm ² /s (1 – 2.3 cSt) 에 20℃
분자량	해당 없음.
입자 특성	
중간 입자 크기	해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성	제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	정상적인 보관 및 사용 조건하에서 유해한 반응은 일어나지 않음. 정상적인 보관과 사용 조건에서는 위험한 중합이 발생되지 않음.
피해야 할 조건	발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것.
피해야 할 물질	반응성이 있거나 혼용하면 안되는 물질: 산화 물질.
분해시 생성되는 유해물질	정상적인 보관 및 사용 조건하에서 유해한 분해물질을 생성하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

노출 가능성이 있는 경로에 관한 정보 예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.

급성 독성

흡입	주변 환경의 증기를 흡입하는 것은 낮은 증기압으로 인해 대부분의 경우 문제가 되지 않습니다.
먹었을 때	삼켰을 경우 호흡곤란이 발생--폐로 흡입할 경우 인체에 해롭거나 치명적일 수 있음. 다량을 섭취한 경우 메스꺼움과 설사가 발생할 수 있습니다.

피부에 접촉했을 때	피부 탈지. 피부 건조함과 자극을 야기할 수 있음.
눈에 들어갔을 때	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

물리적, 화학적 및 독성학적 성질과 관련된 증상

흡입	고농도에 노출되면, 현기증, 휘청거림, 두통, 구역질 및 눈의 흐림을 유발함. 더 높은 고농도에서는 의식을 잃을 수도 있음. 제품의 열분해로 인해 발생하는 증기, 분진, 연무를 흡입할 경우 유해할 수 있음.
먹었을 때	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 메스꺼움 또는 구토
피부	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 건조함 갈라짐
눈	명확한 데이터는 없음.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

제품/성분명	시험	생물종	결과	노출	주의
--------	----	-----	----	----	----

11. 독성에 관한 정보

Alkanes, C9-12-iso-	LC50 흡입 증기 쥐	>5000 mg/m³	4 시간	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	LD50 경피 토끼	>5000 mg/kg	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	LD50 경구 쥐	>5000 mg/kg	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.

자극성/부식성

제품/성분명	테스트 기관 / 테스트 수		생물종	경로 / 결과	농도	주의
Alkanes, C9-12-iso-	OECD	405	토끼	눈 - 자극적이지 않음	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	OECD	404	토끼	피부 - 약한 자극	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.

피부 부식성 또는 자극성

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

심한 눈 손상성/눈 자극성

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

호흡기 자극

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

과민성

호흡기 과민성

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

피부 과민성

제품/성분명	노출 경로	생물종	결과	주의
Alkanes, C9-12-iso-	피부	기니 피그	비 과민성	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2016-41 작업 노출 한계

제품/성분명	CAS번호	분류
해당제품 및 모든 구성 성분에 대한 자료 없음.		

발암성

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

생식세포 변이원성

제품/성분명	시험	실험	결과	주의
Alkanes, C9-12-iso-	471 Bacterial Reverse Mutation Test	실험: 시험관 내	음성	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test	실험 대상: 박테리아 실험: 시험관 내	음성	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
		실험 대상: 포유동물 - 종이 명기되지 않음		

11. 독성에 관한 정보

476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test	실험: 시험관 내	음성	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	실험 대상: 포유동물 - 종이 명기되지 않 음		
474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test	실험: 생체 내	음성	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	실험 대상: 포유동물 - 종이 명기되지 않 음		

생식독성

제품/성분명	테스트 상세 설명	생물종	노출	발생 독성 물질	모성 독성	생식력	주의
Alkanes, C9-12-iso-	OECD 421	쥐	흡입 -	음성	음성	음성	유사 물질의 연구에 기반을 둥니다.

최기형성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발생독성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

해당제품 및 모든 구성
성분에 대한 자료 없음.

만성 징후와 증상

일반	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발암성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
변이원성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

흡인 유해성

이름	결과
Alkanes, C9-12-iso-	흡인 유해성 - 분류 1

그 밖의 참고사항 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

제품/성분명	생물종	시험/결과	노출	영향	주의
Alkanes, C9-12-iso-	물벼룩	급성 EL50 >100 mg/l	48 시간	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
	조류(藻類)	급성 ErL50 >100 mg/l	72 시간	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.

(KOREAN)

12. 환경에 미치는 영향

물고기	급성 LL50 >100 mg/l	96 시간	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
조류(藻類)	만성 NOEL 100 mg/l	72 시간	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.
물벼룩	만성 NOEL >1 mg/l	21 일	-	유사 물질의 연구에 기반을 둡니다.

잔류성 및 분해성

본래 생물 분해성이 있음

제품/성분명

Alkanes, C9-12-iso-

시험

OECD 301F

결과

77.6 % - 쉬움 - 28 일

주의

-

생물 농축성

제품/성분명

Alkanes, C9-12-iso-

LogPow

>5.1

BCF

-

잠재적 생물 농축성

높음

토양 이동성

휘발성. 액체. 물에 용해되지 않음.

생물 농축성

자료 없음.

기타 유해 영향

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소화 할 것. 제품과 제품 희석액, 부산물 처리는 언제나 해당 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 따라야 한다. 재활용이 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 처리업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

폐기시 주의사항

제품 및 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행거지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것. 제품이 빗물에 분산되거나 토양, 수로, 배수 및 하수에 유입되지 않도록 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	UN3295	UN3295
나. 유엔 적정 선적명	별도로 지정되지 않은 경우, 탄화수소, 액체	달리 지정되지 않은 경우, 탄화수소, 액체
다. 운송에서의 위험성 등급	3 	3 
라. 용기등급	III	III

제품명 Techniclean AS 58

제품 코드

457084-KR08

페이지:
9/12

버전 10

최종 작성일자 19/08/2024.

형식 한국

언어 한국어

6.0.1

(South Korea)

(KOREAN)

14. 운송에 필요한 정보		
마. 환경 유해성	해당없음.	해당없음.
바. 추가 정보	응급 상황 스케줄 F-E, S-D	-

사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나
필요한 특별한 안전 대책

자료 없음.

IMO 협정에 따른 벌크 운송 적정 선적명 : Noxious liquid, NF, (7) n.o.s. 다음 것을 함유하고 있음 Alkanes, C10-11-iso-

운송 형태 : 3

오염물질 범주 : Y

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제117조(제조 등의 금지) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

산업안전보건법 제118조(제조 등의 허가) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

작업노출기준이 있는 성분이 없음.

산업안전보건법 시행규칙 [별표 19] 유해인자별 노출 농도의 허용기준 규제물질을 포함하고 있지 않음.

산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자 규제물질을 포함하고 있지 않음.

산업안전보건법 시행규칙 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자 규제물질을 포함하고 있지 않음.

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해 물질의 종류 규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조(유독물질의 지정) 해당 없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(금지물질) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(제한물질) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질관리법 제39조(사고 대비물질) 규제물질을 포함하고 있지 않음.

15. 법적 규제현황

위험물안전관리법에 의한 규제

등급: 제4류인화성 액체
품목: 4. 제2석유류비수용성액체
역치: 1000 L
위험등급: III
표시 주의사항: 화기엄금

폐기물관리법에 의한 규제

지정 폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

호주의 기존 화학물질목록 (AIIIC)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

캐나다의 기존 화학물질목록

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

중국의 기존 화학물질목록 (IECSC)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

REACH 상태

섹션 1에 명시된 것처럼 이 제품의 REACH 상태에 관하여 회사 담당자에게 문의하실 수 있습니다.

일본의 기존 화학물질목록 (CSCL)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

한국의 기존 화학물질목록 (KECI)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

필리핀의 기존 화학물질목록 (PICCS)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

대만의 기존 화학물질목록 (TCSI)

모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

미국의 기존 화학물질목록 (TSCA 8b)

모든 구성 요소는 활성화 또는 면제되었습니다.

16. 그 밖의 참고사항

역사

자료의 출처

물질안전보건자료 편집에 사용되는 주요 데이터의 출처: 위험 평가 검토 데이터, 독성 검토 및 제품의 물리적 특성, 부품 공급업체 위험 통신 데이터, 기타 공개적으로 이용 가능한 자료.

최초 작성일자

05/01/2012

개정 횟수 및 최종 개정일자

10 19/08/2024.

작성자

Product Stewardship

약어 일람표

AMP = Acceptable Maximum Peak(승인 가능한 최대 피크)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists(미국 정부/산업 위생학자 회의). 노출 표준을 발표하는 기관입니다.
ADG = 도로 및 철도를 이용한 위험 물질 운송에 관한 호주 코드
ADG 코드 = 도로 및 철도를 이용한 위험 물질 운송에 관한 호주 코드
CAS 번호 = 화학 추출물 서비스 등록 번호
HAZCHEM 코드 = 응급 서비스에 정보를 제공하는 번호 및 글자로 이루어진 응급 조치 코드. 대량의 위험 물질에 ADG 코드에 따라 반드시 이 코드를 사용해야 합니다.
ICAO = International Civil Aviation Organization (국제 민간 항공 기구).
IATA = International Air Transport Association(국제 항공 운송 협회). 항공을 이용한 물질 운송을 통제하는 규칙을 발표하는 조직.
IMDG = International Maritime Organization Rules(국제 해상 기관 규칙). 해상을 이용한 물질 운송을 통제하는 규칙.
IP 346 = 피부 독성에 대한 화학적 스크리닝 검사. 유럽 위원회는 특정 윤활유 저장 탱크에 발암성에 대한 레이블을 지정하는 기준으로 IP 346 방법을 사용할 것을 권장했습니다. EU 위원회는 IP 346에 의해 측정했을 때 3% 미만의 DMSO 추출물을 함유하는 물질에 대해서는 발암 물질로 분류할 필요가 없음을 명시했습니다. (Note L, European Commission Directive 67/548/EEC 개정 및 채택안을 참조하십시오.)

16. 그 밖의 참고사항

DMSO는 용매입니다.

NOHSC = National Occupational Health & Safety Commission, Australia(국립 직업 건강/안전 위원회, 호주)

REACH = 신화학물질관리제도 (화학물질의 규정에 관한 등록, 평가, 허가 및 제한) [규정번호 (EC) 1907/2006]

TWA = Time weighted average(시간 가중치 평균)

STEL = Short term exposure limit(단기간 노출 한도)

UN 번호 = United Nations Number. 위험 물질 운송에 관하여 UN 전문가 위원회에서 지정한 네 자리 숫자입니다.

TCCA = Toxic Chemical Control Act (유해 화학물질 관리법)

GHS = Global Harmonized System (글로벌 조화 시스템)

ISHA = Industrial Safety and Health Act (산업 안전 및 건강 법령)

다름 = 다음 중 하나 이상을 함유할 수 있음 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

이 물질안전보건자료를 확보하기 위해 모든 합리적이고 실제적인 단계를 밟았으며, 이 물질안전보건자료에 나와있는 건강, 안전 및 환경에 대한 정보는 아래에 명시한 날짜 현재 정확한 것임. 이 물질안전보건자료에 나와 있는 자료의 정확성 또는 완전성에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증 또는 증명은 하지 않음.

이 자료와 권고사항은 제품이 언급된 용도로 판매될 때 적용됨. 명시된 응용 프로그램 외의 다른 응용 프로그램용 제품을 BP 그룹에 조언을 구하지 않고 사용해서는 안 됩니다.

제품을 평가하여 안전하게 사용하고, 모든 관계법과 규정을 준수하는 것은 사용자의 책임임. BP그룹은 물질의 규정 용도 이외의 사용, 권고사항 미준수 또는 물질의 성질에 기인하는 위험으로 인한 피해 또는 부상에 대한 책임을 지지 않음. 업무용으로 제품을 3자에게 공급하기 위해 제품을 구매하는 사람은 제품을 취급하거나 사용하는 사람이 정보를 제공받을 수 있도록 조치를 해야함. 사용자는 종업원이나 이 표에 기술된 위험 또는 필요한 주의사항에 영향을 받을 수 있는 사람에게 알려야 함. 본 문서가 최신 문서인지 확인하려면 BP 그룹에 문의하십시오. 본 문서의 변경은 엄격하게 금지되어 있습니다.